

FAB 200AQ AKVARIUM SİLİKONU

FAB 200AQ AKVARIUM SİLİKONU: akvarium istehsalında və şüşə yapışdırılmasında istifadə olunan solvent tərkibi olmayan və canlılara zərərli kimyəvilik keçirməyən silikon yapışdırıcıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: (100% silikon) Yüksək yapışma qabiliyyətlidir və fiziki müqavimətə dayanıqlıdır. Tez quruyur. Balıqlar və digər canlılar üçün zərərli deyil. Tək komponentlidir. Havadakı nəm ilə quruyur. Suya dayanıqlıdır.

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

- *Akvarium üçün yapışdırma, sızdırmazlıq və digər təmir işlərində;
- *Şüşə işlərində;
- *Alüminium profillərinin ətrafında;
- *Vitrinlərdə şüşə birləşdirmələrində;

İSTİFADƏ QAYDASI: Tətbiqində istilik dərəcəsi +5C və +40C arasında olması tövsiyə olunur. İstifadə olunacaq səth təmiz və quru olmalıdır. Silikonun səth genişliyi ən çoxu 25mm olmalıdır. İdeal səth genişlik dərinlik ölçüsü 2/1-dir. Silikonun altında dəstəkləyici bir lentin istifadəsi tövsiyə olunur. Səth ilə kifayət qədər təması yaratmaq üçün tətbiqdən 5 dəqiqə ərzində silikon şpatel vasitəsilə sıxılıb düzəldilməlidir. Ətrafa yayılan və qurumayan silikonu sintetik tiner ilə təmizləmək olar.

RƏF ÖMRÜ: Paketin yuxarı hissəsinə baxın.

İSTİFADƏ MÜDDƏTİ: Qutunun üzərindədir. (ağzı açılmamış orijinal qutuda, quru və sərin yerdə saxlamaq şərti ilə)

FAB200AQ AQUARIUM SILICONE SEALANT

FAB200AQ Aquarium Silicone Sealant: is a non-toxic, solvent-free silicone sealant for use in aquarium construction and glazing applications. It's a high-quality acetic curing system based silicone sealant featuring excellent adhesion to glass and many other non-porous surfaces.

FOATURE S& BENEFITS: 100% solventless silicone. Non-toxic to fish. Resistant to water. UV and many chemicals. One component, cures with atmospheric

moisture. Keeps its elasticity at low and high temperatures. Rapid curing. Very good bond and physical strength.

APPLICATION AREAS: Construction and repair of aquariums and many glass structures. Suitable on glass/aluminum structures. Glazing on aluminum frames and shop displays. Sealing of windows and doors/

INSTRUCTIONS: Ensure that surfaces to be sealed are clean, dry and grease free. The application temperature must be between +5C and 40C. After the application, the sealant must be tooled with light pressure within 5 minutes to spread the material against the joint surfaces and to obtain a professional finish. Excess uncured sealant may be cleaned with solvent. Cured sealant can be removed barely mechanically. 6mm joint depth is recommended for joint widths between 6mm to 12 mm. After the construction of aquarium is complete, wait for minimum of 21 days before usage.

SHELF LIFE: See top of the package.

SAFETY: Warning. Causes skin irritation Causes serious eye irritation. Keep out of reach of children . Wear eye protection, protective clothing. Protective gloves. IF ON SKIN Wash with plenty of water. IF ON EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Reacts violently with water.

FAV 200AQ АКВАРИУМНЫЙ СИЛИКОН

FAV 200AQ АКВАРИУМНЫЙ СИЛИКОН: силиконовый клей, не содержащий растворителей, используемый при производстве аквариумов и приклеивании стекол, не содержит химикатов, вредных для живых существ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: (100% силикон) Высокая клейкость и устойчивость к физическому воздействию. Он быстро сохнет. Не вреден для рыб и других живых существ. Это один компонент. Высыхает от влаги в воздухе. Водостойкий.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Клейка, герметизация и другие ремонтные работы по аквариуму;
- В алюминиевых/стеклянных конструкциях;
- Комбинация стекол в витринах;
- Герметизация дверей и окон;

