



FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)



FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)

AZ UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ

MƏHSUL HAQQINDA: Su və sintetik tərkibli ağ dekorativ boyları rəngləndirmək üçün istifadə olunan, yüksək rəngləndirmə gücünə malik, işıq və xarici təsirlərə dayanıqlığı yüksək, bağlayıcısı universal konsentrat pigment pastasıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: yüksək rəng vermə qabiliyyəti olan **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)**, su və sintetik tərkibli bütün ağ dekorativ boyları rəngləndirmək üçün istifadə oluna bilər. Hər fəsil asanlıqla istifadə edilir. Ekoloji təmizdir, qoxusu yoxdur, ətraf mühitin dostudur.

TƏTBİQİ: **FAB BOYA** rəngləndirmə sistemində, 18 çeşid ana rəngdə olan **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** **FAB** ağ boya ilə qarışdırılaraq, həm standart 72 rəngi, həm də bunun xaricində minlərcə rəng əldə etmək olar. İstifadədən öncə, **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** yaxşıca çalxalanmalıdır. Rəngləndiriləcək emulsiya və ya sintetik boya, öncə **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** ilə rəngləndirilməli, daha sonra su və ya sintetik tiner ilə həll edilməlidir. Su və ya sintetik ilə həll edilmiş boyaya qətiyyən rəngləndirici qatılmamalıdır. Əgər qatılarsa istənilən rəng əldə etmək mümkün olmaz. **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** kataloqunda, rəngləndiriləcək ağ boyanın qablaşma böyüklüyünə görə və əldə edilməsi istənilən rəng tonuna görə, qarışım nisbətləri göstərilmişdir. **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** rəngləndiriləcək su əsaslı boylara maksimum 10%, sintetik əsaslı boylara 4% miqdarında əlavə edilməlidir.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: 3 ildir. İdeal saxlanma temperaturu +10°C ilə +30°C arasındadır (ağzi açılmamış orijinal qutuda, donmaqdan və birbaşa günəş şüalarının təsirindən qorumaq şərti ilə).

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ: **S 2** Uşaqların əllərini çətməyəcəyi yerlərdə saxlayın.

S 46 Udulduqda dərhal həkimə müraciət edin və qablaşma və ya etiketi göstərin.

SƏHV İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTEHŞALCI MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.

FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)

RU УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОЛОРАНТ

О ПРОДУКТЕ: Универсальная концентрированная пигментная паста без связующих, обладающая высокой тонирующей способностью, высокой светостойкостью и устойчивостью к внешним воздействиям, используется для колерования водных и синтетических белых декоративных красок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** обладает высокой тонирующей способностью и подходит для колерования всех водных и синтетических белых декоративных красок. Удобна в использовании в любое время года. Не имеет запаха и экологически безопасна.

ПРИМЕНЕНИЕ: В системе колеровки красок **FAB** пасту **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)**, имеющую 18 основных цветов, можно смешивать с белой краской **FAB**, получая как стандартные 72 цвета, так и тысячи дополнительных. Перед использованием пасту **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** следует хорошо встряхнуть. Колеруемую эмульсию или синтетическую краску необходимо сначала смешать с **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)**, а затем разбавить водой или синтетическим растворителем. В краску, разбавленную водой или синтетическим растворителем, нельзя добавлять красители. В противном случае не получить желаемый цвет не получится. В каталоге **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** указаны пропорции смешивания в зависимости от размера упаковки колеруемой белой краски и желаемого тона. **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** следует добавлять в колеруемые краски на водной основе в количестве не более 10%, а в колеруемые краски на синтетической основе — не более 4%.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Рекомендуемая температура хранения — от +10°C до +30°C (в не вскрытой оригинальной упаковке, в защищенном от заморозки и прямых солнечных лучей месте).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: **S 2** Хранить в недоступном для детей месте.

S 46 При проглатывании немедленно обратитесь к врачу и покажите упаковку или этикетку.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)

EN UNIVERSAL PAINT COLORANT

ABOUT THE PRODUCT: It is a binder-free universal concentrate pigment paste with high tinting power, high resistance to light and external influences, used for tinting water-based and synthetic white decorative paints.

CHARACTERISTICS: **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)**, which has high tinting ability, can be used for tinting all water-based and synthetic white decorative paints. It is easy to use in every season. It is odorless, and environmentally friendly.

APPLICATION: In the **FAB PAINT** coloring system, **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)**, which has 18 main colors, can be mixed with **FAB** white paint to obtain both standard 72 colors and thousands of colors beyond them. Before use, **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** should be shaken well. The emulsion or synthetic paint to be tinted must first be tinted with **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)**, then diluted with water or synthetic thinner. No colorant should be added to the paint diluted with water or synthetic solvent. If it is added, it will not be possible to obtain the desired color. The **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** catalog shows the mixing ratios depending on the packaging size of the white paint to be tinted and the desired color tone to be obtained. **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** should be added to water-based paints to be tinted in a maximum amount of 10%, and to synthetic-based paints in a maximum amount of 4%.

SHELF LIFE: 3 years. The ideal storage temperature is between +10°C and +30°C (in the unopened original container, protected from freezing and direct sunlight).

SAFETY PRECAUTIONS: **S 2** Keep out of the reach of children.

S 46 If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR IMPROPER USE.

FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)

AZ UNIVERSAL BO'YOQ RANG BERUVCHISI

MAHSUL HAQIDA: Su və sintetik tərkibli oq dekorativ bo'yoqlarni ranglash uchun ishlatiladigan, yuqori rang berish kuchiga ega, yorug'lik va tashqi ta'sirlarga chidamilligi yuqori, bog'lovchisiz universal konsentrat pigment pastasidir.

XUSUSIYATLARI: Yuqori rang berish qobiliyatiga ega **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** suv va sintetik tarkibli barcha oq dekorativ bo'yoqlarni ranglash uchun ishlatilishi mumkin. Har faslda oson qo'llaniladi. Ekologik toza, hidsiz va atrof-muhitga zarar yetkazmaydi.

QO'LLANILISHI: **FAB BOYA** ranglash tizimida 18 turdagi asosiy ranglarda bolgan **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** **FAB** oq bo'yoq bilan aralashdirilib, ham standart 72 rangni, ham undan tashqari minglab ranglarni olish mumkin. Foydalanishdan oldin **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** yaxshilab chayqatilibsi kerak. Ranglanadigan emulsiya yoki sintetik bo'yoq avval **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** bilan ranglanishi, so'ngra suv yoki sintetik tiner bilan suyultirilishi kerak. Suv yoki sintetik bilan suyultirilgan bo'yoqqa mutlaqo rang beruvchi qo'shilmaligi lozim. Agar qo'shilsa, kerakli rangni olish mumkin bo'lmaydi. **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** katalogida ranglanadigan oq bo'yoqning qadoq hajmiga va olinishi istalgan rang ohangiga qarab aralashma nisbatlari ko'rsatilgan. **FAB UNIVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** ranglanadigan suv asosli bo'yoqlarga maksimal 10 %, sintetik asosli bo'yoqlarga esa 4% miqdorida qo'shilishi kerak.

SAQLASH MÜDDƏTİ: 3 yil. İdeal saqlash harorati +10°C bilan +30°C oralig'ida (og'zi ochilmagan original qutuda, muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda).

XAVFSİZLİK CHORALARI: **S 2** Bolalar qo'li yetmaydigan joylarda saqlang.

S 46 Yutilganda darhol shifokorga murojaat qiling va qadoqni yoki yoriqni ko'rsating.

NOTO'G'RI FOYDALANISH UCHUN ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYA JAVOBGARLIKNI O'Z ZIMMASIGA OLMAYDI.

"FAB PRODUCTION COMPANY" MMC

Ünvan: Azərbaycan Bakı ş. Binaqədi r-n., Binaqədi qəs., 1-ci mədən küç., 72 A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891

ООО "FAB PRODUCTION COMPANY"

Адрес: Азербайджан, г. Баку, Бинагадинский район, пос. Бинагади, ул. 1-я Мадан, 72А

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891

"FAB PRODUCTION COMPANY" LLC

Address: Azerbaijan, Baku city, Binagadi district, Binagadi settlement, 1st Madan Street, 72A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891

"FAB PRODUCTION COMPANY" MChJ

Manzil: Ozarbayjon Respublikasi, Boku sh., Binag'adi tumani, Binag'adi posyolkasi, 1-kon ko'chasi, 72 A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891



Certificate/Label No ECO/2/1334-TR



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018



AZS -034-98 TS 5808