

FABMATİK (390)



FABMATİK (390)

AZ EMULSIYA BOYA RƏNGLƏNDİRİCİSİ

MƏHSUL HAQQINDA: Su və akrilik kopolimer əsaslı, yüksək örtücülüyə malik rəngləndirici. Ağ və ya açıq tonlu su əsaslı iç və çöl cəbhə boyalarının rəngləndirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: FABMATİK (390) yüksək pigment tutumuna malikdir, rəngi sabit saxlayır və bütün su əsaslı ağ dekorativ boyalarla mükəmməl qarışır. Eyni zamanda su əsaslı boya kimi də istifadə oluna bilər. Hər fəsil asanlıqla tətbiq oluna bilər. Ekoloji təmizdir, qoxusu yoxdur, ətraf mühitin dostudur.

TƏTBİQİ: FABMATİK (390) bütün su əsaslı ağ dekorativ boyaları rəngləndirmək üçün, həmçinin ayrıca su əsaslı boya kimi istifadə oluna bilər. **FAB BOYA** rəngləndirmə sistemində, 24 ana rəng **FABMATİK (390)** ilə, **FAB** markalı ağ rəngli iç və çöl cəbhə boyalarını, kataloqda göstərilən nisbətlərdə qarışdıraraq, həm standart 144 rəngi, həm də bunun xaricində xəyalınızda minlərcə rəngi əldə etmək mümkündür. İstifadədən öncə **FABMATİK (390)** qutusu yaxşıca çalxalanmalıdır. Rəngləndiriləcək boya öncə **FABMATİK (390)** ilə rəngləndirilməli, daha sonra su ilə həll edilməlidir. Su ilə həll edilmiş boyaya qətiyyətlə rəng qatılmamalıdır, əks halda istənilən rəng əldə edilə bilməz. **FABMATİK (390)** kataloqunda, rəngləndiriləcək ağ boyanın adına (**FAB PLASTİK, FAB PLUS, FAB AKRİL, FABSİLAN** və s.), qablaşmasına və əldə edilmək istənilən rəng tonuna görə qarışım nisbətləri göstərilmişdir. **FABMATİK (390)** boya kimi istifadə edilərsə, 5% su ilə həll edilməlidir.

SAXLANMA MÜDDƏTİ: 3 ildir. İdeal saxlanma temperaturu +10°C ilə +30°C arasındadır (ağzı açılmamış orijinal qutuda, sərin yerdə, donmaqdan və birbaşa günəş şüalarının təsirindən qorumaq şərti ilə).

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ:

S 2 Uşaqların əllərini çatmayacağı yerlərdə saxlayın.

S 46 Udulduqda dərhal həkimə müraciət edin və qablaşma və ya etiketi göstərin.

SƏHV İSTİFADƏYƏ GÖRƏ İSTEHSALÇI MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.

FABMATİK (390)

RU ЭМУЛЬСИОННОЙ КОЛОРАНТ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Колорант на основе воды и акрилового сополимера, обладающий высокой укрывистостью. Предназначен для окрашивания белых или светлых внутренних и наружных красок на водной основе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: FABMATİK (390) обладает высокой пигментной способностью, сохраняет стабильность цвета и прекрасно смешивается со всеми белыми декоративными красками на водной основе. Также может использоваться как водоземulsionная краска. Легко наносится в любое время года. Экологичен, не имеет запаха и не наносит вреда окружающей среде.

ПРИМЕНЕНИЕ: FABMATİK (390) может использоваться для окрашивания всех белых декоративных красок на водной основе, а также в качестве самостоятельной водоземulsionной краски. В системе колеровки **FAB PAINT**, смешивая 24 основных цвета **FABMATİK (390)** с белыми красками **FAB** для внутренних и наружных работ в пропорциях, указанных в каталоге, можно получить как стандартные 144 цвета, так и тысячи дополнительных. Перед использованием упаковки **FABMATİK (390)** следует хорошо встряхнуть. Колеруемую краску необходимо сначала колеровать **FABMATİK (390)**, а затем разбавить водой. Добавлять краситель в разбавленную водой краску не следует, иначе не получится желаемый цвет. В каталоге **FABMATİK (390)** указаны пропорции смешивания в зависимости от наименования колеруемой белой краски (**FAB PLASTİK, FAB PLUS, FAB AKRİL, FABSİLAN** и т.д.), упаковки и желаемого оттенка. При использовании **FABMATİK (390)** в качестве краски её следует разбавить 5% воды.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Идеальная температура хранения — от +10°C до +30°C (в невскрытой оригинальной упаковке, в прохладном месте, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

S 2 Хранить в недоступном для детей месте.

S 46 При проглатывании немедленно обратитесь к врачу и покажите упаковку или этикетку.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

FABMATİK (390)

EN EMULSION COLORANT

ABOUT PRODUCT: Water and acrylic copolymer-based, high-coverage colorant. Designed for coloring white or light-toned water-based interior and exterior paints.

CHARACTERISTICS: FABMATİK (390) has a high pigment capacity, maintains color stability and mixes perfectly with all water-based white decorative paints. At the same time, it can also be used as a water-based paint. It can be easily applied in all seasons. It is odorless and environmentally friendly.

APPLICATION: FABMATİK (390) can be used to color all water-based white decorative paints, as well as separate water-based paint. In the **FAB PAINT** coloring system, by mixing 24 primary colors of **FABMATİK (390)** with **FAB** brand white interior and exterior paints in the proportions shown in the catalog, it is possible to obtain both the standard 144 colors and thousands of colors beyond that. The **FABMATİK (390)** bottle should be shaken well before use. The paint to be colored must first be colored with **FABMATİK (390)**, then diluted with water. No color should be added to the paint diluted with water, otherwise the desired color cannot be obtained. The **FABMATİK (390)** catalog shows the mixing ratios according to the name of the white paint to be colored (**FAB PLASTİK, FAB PLUS, FAB AKRİL, FABSİLAN**, etc.), packaging and the desired color tone. If **FABMATİK (390)** is used as a paint itself, it should be diluted with 5% water.

SHELF LIFE: 3 years. Ideal storage temperature is between +10°C and +30°C (in unopened original packaging, in a cool place, protected from frost and direct sunlight).

SAFETY PRECAUTIONS:

S 2 Keep out of the reach of children.

S 46 If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR IMPROPER USE.

FABMATİK (390)

UZ EMULSIYA BO'YOQ RANG BERUVCHISI

MAHSUL HAQIDA: Su va akrilik kopolimer asosli, yuqori yopish qobiliyatiga ega rang beruvchi vosita. Oq yoki och rangli suv asosli ichki va tashqi fasad bo'yoqlarini ranglash uchun mo'ljallangan.

XUSUSIYATLARI: FABMATİK (390) yuqori pigment sig'imga ega, rangni barqaror saqlaydi va barcha suv asosli oq dekorativ bo'yoqlar bilan mukammal aralashadi. Shu bilan birga suv asosli bo'yoq sifatida ham foydalanish mumkin. Har faslda oson qo'llaniladi. Ekologik toza, hidsiz va atrof-muhitga zarar yetkazmaydi.

QO'LLANILISHI: FABMATİK (390) barcha suv asosli oq dekorativ bo'yoqlarni ranglash uchun, shuningdek alohida suv asosli bo'yoq sifatida ham foydalanilishi mumkin. **FAB BOYA** ranglash tizimida 24 asosiy rang **FABMATİK (390)** yordamida **FAB** markali oq rangli ichki va tashqi fasad bo'yoqlarini katalogda ko'rsatilgan nisbatlarda aralashtirib, ham standart 144 rangni, ham undan tashqari tasavvuringizdagi minglab ranglarni olish mumkin. Foydalanishdan oldin **FABMATİK (390)** qutisi yaxshilab chayqatilishi kerak. Ranglanadigan bo'yoq avval **FABMATİK (390)** bilan ranglanishi, so'ngra suv bilan suyultirilishi kerak. Suv bilan suyultirilgan bo'yoqqa mutlaqo rang qo'shilmasligi lozim, aks holda kerakli rangni olish mumkin bo'lmaydi. **FABMATİK (390)** katalogida ranglanadigan oq bo'yoq nomiga (**FAB PLASTİK, FAB PLUS, FAB AKRİL, FABSİLAN** va boshqalar), qadoqlanishiga va olinishi istalgan rang ohangiga qarab aralashma nisbatlari ko'rsatilgan. **FABMATİK (390)** bo'yoq sifatida ishlatilsa, 5% suv bilan suyultirilishi kerak.

SAXLASH MÜDDƏTİ: 3 yil. İdeal saqlash harorati +10°C bilan +30°C oralig'ida (og'zi ochilmagan original qutida, salqin joyda, muzlashdan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan holda).

XAVFSIZLIK CHORALARI:

S 2 Bolalar qo'li yetmaydigan joylarda saqlang.

S 46 Yutilganda darhol shifokorga murojaat qiling va qadoqni yoki yorliqni ko'rsating.

NOTO'G'RI FOYDALANISH UCHUN ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYA JAVOBGARLIKNI O'Z ZIMMASIGA OLMAYDI.

"FAB PRODUCTION COMPANY" MMC

Ünvan: Azərbaycan Bakı ş. Binaqədi r-n., Binaqədi qəs., 1-ci mədən küç., 72 A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891



Certificate/Label No
ECO/2/1334-TR



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018

"FAB PRODUCTION COMPANY" LLC

Address: Azerbaijan, Baku city, Binagadi district, Binagadi settlement, 1st Madan Street, 72A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891



AZS -034-98
TS 5808

"FAB PRODUCTION COMPANY" MChJ

Manzil: Azərbaycan Respublikası, Boku sh., Binaqədi tumani, Binaqədi posyolkası, 1-kon ko'chasi, 72 A

www.fabboya.az

Tel: +994(12) 891